

# AVTOMATSKÉ PEČI NA PELETE



## KARINA

- kurišče iz litoželeznega vložka
- kovinsko ohišje ali oblečeno s keramičnimi ploščami
- vrata in prednji del iz litega železa
- kurišče z dvojnimi izgorevanjem
- višji izkoristek z aluminijastim toplotnim izmenjevalcem
- skriti displej
- možnost programiranja dnevnega delovanja
- varovanje pred pregrevanjem (varnostna funkcija)
- ekonomično delovanje po doseženi temperaturi
- možnost daljinskega reguliranja, prižigovanja, ugašanja

## MAXI IDRO

- kurišče iz litoželeznega vložka
- kovinsko ohišje
- pozlačeni dekorativni zaključki
- samočistilno steklo
- vrata in prednji del iz litega železa
- kurišče z dvojnimi izgorevanjem
- možnost programiranja dnevnega delovanja
- ekonomično delovanje po doseženi temperaturi
- varovanje pred pregrevanjem (varnostna funkcija)
- možnost daljinskega reguliranja, prižigovanja, ugašanja

	KARINA	MAXI IDRO
<b>Kurivo</b>	Peleti	Peleti
<b>Max. toplotna moč</b>	5,3 kW	13,2 kW
<b>Min. delujoča toplotna moč</b>	2,5 kW	4,3 kW
<b>Max. direktna toplotna moč na vodo</b>	/	8,7 kW
<b>Min. direktna toplotna moč na vodo</b>	/	2,3 kW
<b>Izkoristek</b>	~ 91,5 %	~ 91 %
<b>Dimnik priključek (izhod)</b>	Ø 8 cm	Ø 8 cm
<b>Vhod zraka (priključek)</b>	Ø 10 cm	Ø 10 cm
<b>Emisije CO (pri 13 % O<sub>2</sub>)</b>	0,008 %	0,013 %
<b>Ogrevalna površina</b>	50 m <sup>2</sup>	120 m <sup>2</sup>
<b>Primerno za sobe z volumnom večjim od</b>	80 m <sup>3</sup>	190 m <sup>3</sup>
<b>Teža</b>	135 kg	165 kg
<b>Dimenzije</b>	51x46x103 cm	66x59x112 cm
<b>Barva</b>	bež/rdeča	bež/rdeča/črna
<b>Potrebni vlek dimnika</b>	12 (±2) Pa	12 (±2) Pa
<b>Količina polnjenja</b>	~ 15 kg	~ 40 kg
<b>Poraba</b>	0,55–1,17 kg/h	1– 3,2 kg/h
<b>Električna napetost</b>	230 V	220 V
<b>Frekvenca</b>	50 Hz	50 Hz
<b>Max. poraba pri obratovanju</b>	110 W	110 W
<b>Električni vžig</b>	400 W	400 W

Upoštevane so sobe s standardno višino od 2,5–3 m



**Ika, trgovsko podjetje, Žiri, d.o.o.**  
 Industrijska ulica 11, 4226 Žiri, Slovenija  
 tel.: 04 518 44 44 fax: 04 518 44 00  
 www.ika.si e-mail: info@ika.si